



- stabilisiertes Schaltnetzteil DC/DC
- max. 3500 mA
- Eingangsspannung 12 - 13,8 V
- Ausgangsspannung 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 24 V DC
- mit 6 Adapterstecker inkl. Dell Stecker
- Steckergrößen:
  - 6,50 mm x 1,00 mm
  - 6,30 mm x 3,00 mm
  - 5,50 mm x 2,50 mm
  - 5,50 mm x 2,10 mm
  - 4,75 mm x 1,75 mm
  - 3,50 mm x 1,35 mm
- Verpolschutz
- Zigarettenanzünderstecker
- RoHS-konform

- *stabilized switching power supply DC/DC*
- *max. 3500 mA*
- *input 12 -13.8 volts*
- *output 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 24 V DC*
- *with 6 plugs incl. Dell plug*
- *plug sizes:*
  - 6,50 mm x 1,00 mm*
  - 6,30 mm x 3,00 mm*
  - 5,50 mm x 2,50 mm*
  - 5,50 mm x 2,10 mm*
  - 4,75 mm x 1,75 mm*
  - 3,50 mm x 1,35 mm*
- *with polarity protection*
- *with cigarette lighter plug*
- *RoHS compliant*



Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	17.10.2011	tf	NTS 85 A 3.5A	von	
		gepr.:	17.10.2011	tf			
		Norm:					
						Zeichnungs-Nr.:	
						54735	